

# Product data

## sheet Beha SKO 300 T Shoe dryer

# BEHA



### Properties

- IP class: IPX1.
- Power consumption: 300W.
- H: 23cm L: 23cm D: 10cm.
- 1-pol 3 steps switch.
- Gray cable 1,8 meter.
- Weight: 1,2 kg.
- Class 2 product.
- Thermal fuse.
- Power supply voltage: 230V AC 50Hz.
- Color: White and grey.
- Recommended distance: Distance to floor: 60cm. Distance to side walls: 50cm.

### Description of shoe dryer 300 T

Beha shoe dryer SKO 300 T is for wall mounting. It has 60cm long tubes. The air is drawn in at the front and are led through the heating element down into the tubes. The shoe dryer can be used with timers from 30-180 min. or without timer. It is perfect for those who constantly have dripping wet shoes and boots that have been out playing or training in soaking wet weather.

### Item number

Name	Effect	Height mm	Length mm	Depth mm	Item no.	El.no.	Nobb no.	GTIN
SKO 300 T	300W	230	230	100	317610	54 283 85	25396797	7026573176105

### Installation on wall

Screw in 2 screws 148mm apart. Make sure that the screws are at the same height. Mount the shoe dryer on the screws and slide it to the right and down.



# Fiche produit

## Beha SKO 300 T

### Sèche-chaussures

# BEHA



#### Caractéristiques

- Indice de protection : IPX1.
- Puissance : 300W.
- H : 23cm L : 23cm P : 10cm.
- Interrupteur 1 pôle à 3 positions.
- Câble gris 1,8 mètre.
- Poids : 1,2 kg.
- Produit de classe 2.
- Fusible thermique.
- Tension d'alimentation : 230V AC 50Hz.
- Couleur : blanc et gris.
- Distances recommandées : distance au sol : 60cm. Distance aux murs latéraux : 50cm.

#### Description du sèche-chaussures 300 T

Le sèche-chaussures Beha SKO 300 T est conçu pour une fixation murale. Il est équipé de tubes de 60cm de long. L'air est aspiré à l'avant, passe par l'élément chauffant, puis est dirigé dans les tubes. Le sèche-chaussures peut s'utiliser avec une minuterie de 30 à 180 min, ou sans minuterie. Idéal pour celles et ceux dont les chaussures et bottes restent souvent trempées après une sortie, un jeu ou un entraînement sous une pluie battante.

#### Référence article

Désignation	Puissance	Hauteur mm	Longueur mm	Profondeur mm	N° d'article	N° élec.	N° Nobb	GTIN
SKO 300 T	300W	230	230	100	317610	54 283 85	25396797	7026573176105

#### Installation murale

Vissez 2 vis espacées de 148mm. Vérifiez qu'elles sont à la même hauteur. Accrochez le sèche-chaussures sur les vis, puis faites-le coulisser vers la droite et vers le bas.



# Produktdatenblatt

## t Beha SKO 300 T

### Schuhrockner

# BEHA



#### Eigenschaften

- Schutzart: IPX1.
- Leistungsaufnahme: 300W.
- H: 23cm L: 23cm T: 10cm.
- 1-poliger 3-Stufen-Schalter.
- Graues Kabel 1,8 Meter.
- Gewicht: 1,2 kg.
- Schutzklasse II.
- Thermosicherung.
- Versorgungsspannung: 230V AC 50Hz.
- Farbe: Weiß und Grau.
- Empfohlene Abstände: Abstand zum Boden: 60cm. Abstand zu Seitenwänden: 50cm.

#### Beschreibung des Schuhrockners 300 T

Der Beha Schuhrockner SKO 300 T ist für die Wandmontage vorgesehen. Er verfügt über 60cm lange Rohre. Die Luft wird vorne angesaugt und über das Heizelement nach unten in die Rohre geleitet. Der Schuhrockner kann mit Zeitschaltuhr von 30–180 Min. oder ohne Timer betrieben werden. Ideal für alle, die ständig klatschnasse Schuhe und Stiefel haben – nach dem Spielen oder Training bei richtig nassem Wetter.

#### Artikelnummer

Bezeichnung	Leistung	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Artikel-Nr.	El.-Nr.	Nobb-Nr.	GTIN
SKO 300 T	300 W	230	230	100	317610	54 283 85	25396797	7026573176105

#### Wandmontage

2 Schrauben im Abstand von 148mm eindrehen. Darauf achten, dass beide Schrauben auf gleicher Höhe sitzen. Den Schuhrockner auf die Schrauben setzen und nach rechts sowie nach unten schieben.



# Productgegevensblad

## Beha SKO 300 T

### Schoendroger

# BEHA



#### Eigenschappen

- IP-klasse: IPX1.
- Vermogensverbruik: 300W.
- H: 23cm L: 23cm D: 10cm.
- 1-polige 3-standen schakelaar.
- Grijs kabel 1,8 meter.
- Gewicht: 1,2 kg.
- Product van klasse 2.
- Thermische zekering.
- Voedingsspanning: 230V AC 50Hz.
- Kleur: wit en grijs.
- Aanbevolen afstand: Afstand tot de vloer: 60cm. Afstand tot zijwanden: 50cm.

#### Beschrijving van schoendroger 300 T

De Beha-schoendroger SKO 300 T is bedoeld voor wandmontage. Hij heeft buizen van 60cm lang. De lucht wordt aan de voorkant aangezogen en via het verwarmingselement omlaag de buizen in geleid. De schoendroger is te gebruiken met timers van 30-180 min. of zonder timer. Ideaal voor wie steeds weer doorweekte schoenen en laarzen heeft na spelen of trainen in kletsnatte omstandigheden.

#### Artikelnummer

Naam	Vermogen	Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Artikelnr.	El.nr.	Nobb-nr.	GTIN
SKO 300 T	300W	230	230	100	317610	54 283 85	25396797	7026573176105

#### Montage aan de wand

Draai 2 schroeven in, met 148mm tussenruimte. Zorg dat de schroeven op gelijke hoogte zitten. Hang de schoendroger aan de schroeven en schuif hem naar rechts en omlaag.

