

Teddy småromsovn



Egenskaper

- Designet og utviklet i Norge
- Tilfredsstiller kravene i Ecodesign 2015/1188
- 5 års garanti fra kjøpsdato
- Kaldrasfunksjon
- Jordet. Klasse 1 produkt
- Elektronisk termostat: 5-30 °C.
1-polet Av/På-bryter
- Termostatnøyaktighet: +/- 1 °C
- Vekt: 1,3 Kg
- Min. sikkerhetsavstander: Under: 8cm.
Over: 15cm. Sideveis: 5cm.
- Bruksområde: -20 °C + 70 °C
- Spenning: 230V AC.
- Effekt: 248W
- Tetningsgrad IP21
- Termosikring mot overopphetning.
- 0,8 meter hvit kabel med jordet plugg.
- Fargen på frontplaten er hvit RAL 9010
- Strømforbruk i standby 2W.

Beskrivelse av Teddy ovn

BEHA småromsovn Teddy på 248W er en liten veggovn ideell for rom med begrenset plass.

Ovnen er velegnet til bruk på toaletter, entreer og andre mindre rom.

Teddy er en gjennomstrømningsovn med elektronisk termostat.

Ovnen er utstyrt med kaldrasfunksjon. Ved lufting i rom hvor temperaturen er over 15 grader vil den veksle mellom innstilt temperatur og frostsikring. Funksjonen er aktiv i maks 15 minutter.

Art. navn	Effekt	Høyde mm	Bredde mm	Dybde mm	Art. nr.:	El.nr.:	GTIN	Nobb nr.
TEDDY	248	250	300	78	117300	54 498 51	7026571173007	55040504

Product data sheet

BEHA

Teddy compact room heater



Features

- Designed and developed in Norway
- Meets the requirements of Ecodesign 2015/1188
- 5-year guarantee from date of purchase
- Cold draught function
- Earthed. Class I product
- Electronic thermostat: 5–30 °C.
Single-pole On/Off switch
- Thermostat accuracy: +/- 1 °C
- Weight: 1.3 kg
- Min. safe clearances: Below: 8 cm. Above: 15 cm.
Sides: 5 cm.
- Operating range: -20 °C to +70 °C
- Voltage: 230V AC.
- Output: 248W
- Ingress protection: IP21
- Thermal cut-out protection against overheating.
- 0.8 metre white cable with earthed plug.
- Front panel colour: white RAL 9010
- Standby power consumption: 2W.

Description of the Teddy heater

The BEHA Teddy small-space heater (248W) is a compact wall-mounted heater, ideal where space is limited. It is well suited for toilets, hallways and other smaller rooms.

Teddy is a fan heater with an electronic thermostat.

The heater is equipped with a cold-draught function. When ventilating a room where the temperature is above 15 degrees, it will alternate between the set temperature and frost protection. The function is active for a maximum of 15 minutes.

Item name	Output	Height mm	Width mm	Depth mm	Item no.:	Elec. no.:	GTIN	NOBB no.
TEDDY	248	250	300	78	117300	54 498 51	7026571173007	55040504

Fiche produit

BEHA

Radiateur compact Teddy



Caractéristiques

- Conçu et développé en Norvège
- Conforme aux exigences Ecodesign 2015/1188
- Garantie 5 ans à compter de la date d'achat
- Fonction anti-courant d'air froid
- Mise à la terre. Produit de classe 1
- Thermostat électronique : 5–30 °C. Interrupteur Marche/Arrêt unipolaire
- Précision du thermostat : +/- 1 °C
- Poids : 1,3 kg
- Distances de sécurité minimales : dessous : 8 cm. Dessus : 15 cm. Côtés : 5 cm.
- Plage d'utilisation : -20 °C à +70 °C
- Tension : 230 V AC.
- Puissance : 248 W
- Indice de protection IP21
- Protection thermique contre la surchauffe.
- Câble blanc de 0,8 m avec fiche de terre.
- La couleur de la façade est blanc RAL 9010
- Consommation en veille : 2 W.

Description du radiateur Teddy

Le radiateur compact BEHA Teddy de 248 W est un petit radiateur mural, idéal lorsque l'espace est limité. Il convient parfaitement aux toilettes, entrées et autres petites pièces.

Teddy est un radiateur à flux d'air avec thermostat électronique.

Le radiateur est équipé d'une fonction anti-courant d'air froid. Lors de l'aération d'une pièce où la température dépasse 15 degrés, il alterne entre la température réglée et le mode hors gel.

La fonction reste active pendant 15 minutes maximum.

Désignation	Puissance	Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm	Réf. article :	N° électrique :	GTIN	N° Nobb
TEDDY	248	250	300	78	117300	54 498 51	7026571173007	55040504

Teddy Kleinraum-Heizgerät



Eigenschaften

- In Norwegen entworfen und entwickelt
- Erfüllt die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie 2015/1188
- 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum
- Kaltluftabfall-Funktion
- Geerdet. Produkt der Schutzklasse 1
- Elektronischer Thermostat: 5–30 °C. 1-poliger Ein-/Aus-Schalter
- Thermostatgenauigkeit: +/- 1 °C
- Gewicht: 1,3 kg
- Mindest-Sicherheitsabstände: Unten: 8 cm. Oben: 15 cm. Seitlich: 5 cm.
- Einsatzbereich: -20 °C bis +70 °C
- Spannung: 230 V AC.
- Leistung: 248 W
- Schutzart IP21
- Thermosicherung gegen Überhitzung.
- 0,8 m weißes Kabel mit Schutzkontaktstecker.
- Frontplattenfarbe: Weiß RAL 9010
- Stromverbrauch im Standby: 2 W.

Beschreibung des Teddy-Ofens

Der BEHA Kleinraumheizer Teddy mit 248 W ist ein kompakter Wandheizer – ideal für Räume mit wenig Platz. Er eignet sich bestens für Toiletten, Flure und andere kleinere Räume. Teddy ist ein Durchlauferhitzer mit elektronischem Thermostat.

Der Ofen ist mit einer Kaltluftabfall-Funktion ausgestattet. Beim Lüften in Räumen mit Temperaturen über 15 Grad wechselt er zwischen der eingestellten Temperatur und Frostschutz. Die Funktion ist maximal 15 Minuten aktiv.

Artikelbezeichnung	Leistung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.:	El.-Nr.:	GTIN	Nobb-Nr.
TEDDY	248	250	300	78	117300	54 498 51	7026571173007	55040504

Teddy compactkachel



Kenmerken

- Ontworpen en ontwikkeld in Noorwegen
- Voldoet aan de eisen van Ecodesign 2015/1188
- 5 jaar garantie vanaf aankoopdatum
- Koudervalfunctie
- Geaard. Product klasse 1
- Elektronische thermostaat: 5–30 °C. 1-polige Aan/Uit-schakelaar
- Nauwkeurigheid thermostaat: +/- 1 °C
- Gewicht: 1,3 kg
- Min. veiligheidsafstanden: Onder: 8 cm. Boven: 15 cm. Zijkant: 5 cm.
- Toepassingsbereik: -20 °C tot +70 °C
- Spanning: 230V AC.
- Vermogen: 248W
- Beschermingsgraad IP21
- Thermische beveiliging tegen oververhitting.
- 0,8 meter witte kabel met geaarde stekker.
- Kleur van de frontplaat: wit RAL 9010
- Stroomverbruik in stand-by: 2W.

Beschrijving van de Teddy-kachel

De BEHA Teddy kleine-ruimte kachel van 248W is een compacte wandkachel, ideaal voor ruimtes met weinig plek. De kachel is zeer geschikt voor toiletten, entrees en andere kleinere ruimtes.

Teddy is een doorstroomkachel met elektronische thermostaat.

De kachel is voorzien van een koudevalfunctie. Bij ventileren in een ruimte waar de temperatuur boven de 15 graden ligt, schakelt hij afwisselend tussen de ingestelde temperatuur en vorstbeveiliging. De functie is maximaal 15 minuten actief.

Art. naam	Vermogen	Hoogte mm	Breedte mm	Diepte mm	Art.nr.:	El.nr.:	GTIN	Nobb-nr.
TEDDY	248	250	300	78	117300	54 498 51	7026571173007	55040504